Curso 450 - Linux Essentials

VirtualBox + Debian Lenny

4LINUX
FREE SOFTWARE SOLUTIONS

www.4linux.com.br

Free Software Solutions

VirtualBox + Debian Lenny

VirtualBox + Debian Lenny

VirtualBox + Debian Lenny

VirtualBox + Debian Lenny

VirtualBox + Debian Lenny

VirtualBox + Debian Lenny

VirtualBox + Debian Lenny

VirtualBox + Debian Lenny

VirtualBox + Debian Lenny

VirtualBox + Debian Lenny

VirtualBox + Debian Lenny

Sun VirtualBox
Arquivo (F)
Máquina
Ajuda (H)
Novo
Configurações
Iniciar (T)
Descartar (I)
Detalhes
Snapshots
Descrição
Bem-Vindo ao VirtualBox!
A parte esquerda desta janela mostra uma lista de todas as máquinas virtuais disponíveis em seu computador. A lista está vazia agora porque você ainda não criou nenhuma máquina virtual ainda.
Para criar uma nova máquina virtual, pressione o botão Novo na barra de ferramentas principal, localizada no topo da janela.
Você pode pressionar F1 para obter ajuda instantânea, ou visitar www.virtualbox.org para obter informações e notícias sobre o VirtualBox.
Apagar a máquina virtual selecionada

Sun VirtualBox
Arquivo (F)
Máquina
Ajuda (H)
Novo
Configurar
Detalhes
Snapshots
Descrição
Criar Nova Máquina Virtual
Bem-vindo ao Assistente de Criação de Máquina Virtual!
Este assistente irá guiá-lo nos passos necessários para criar uma nova máquina virtual para o VirtualBox.
Utilize o botão Próximo para ir para a próxima página do assistente eo botão Anterior para retornar à página anterior.
< Voltar (B)
Próximo(N) >
Cancelar
s disponíveis em
na máquina
rramentas
lbox.org para

Sun VirtualBox
Arquivo (F)
Máquina
Ajuda (H)
Novo
Configurar
Detalhes
Snapshots
Descrição
Criar Nova Máquina Virtual
Memória
Selecione a quantidade de memória (RAM) em megabytes a ser alocada para a máquina virtual.
O tamanho recomendado para memória principal é de 256 MB.
Memória Principal
512
MB
4 MB
2048 MB
< Voltar (B)
Próximo(N) >
Cancelar
s disponíveis em
na máquina
rramentas
albox.org para

Sun VirtualBox
Arquivo (F)
Máquina
Ajuda (H)
Novo
Configura
Detalhes
Snapshots
Descrição
Criar Nova Máquina Virtual
Disco Rígido Virtual
Selecione uma imagem de disco rígido para ser utilizada como disco rígido principal da máquina virtual. Você pode criar um novo disco rígido com o botão **Novo**, selecionar uma imagem de disco rígido da lista ou pressionar o botão **Existente** para abrir o diálogo do Gerenciador de Mídias Virtuais.
Se você precisa de uma configuração mais complexa de discos rígidos, você pode pular este passo e conectar os discos rígidos posteriormente utilizando o diálogo de Configurações da Máquina Virtual.
O tamanho recomendado para o disco rígido de boot é de **8192** MB.
Disco Rígido de Boot (Primário Master)
Criar novo disco rígido
Utilizar disco rígido existente
Debian.vdi (Normal, 10,00 GB)
< Voltar (B)
Próximo(N) >
Cancelar
s disponíveis em
na máquina
rramentas
albox.org para

Sun VirtualBox
Arquivo (F)
Máquina
Ajuda (H)
Novo
Configura
Detalhes
Snapshots
Descrição
Criar Novo Disco Virtual
Bem-vindo ao Assistente de Criação de Discos Rígidos Virtuais!
Este assistente irá ajudá-lo a criar um novo disco rígido virtual para sua máquina virtual.
Utilize o botão Próximo para ir para a próxima página do assistente e o botãoAnterior para retornar à página anterior.
< Voltar (B)
Próximo(N) >
Cancelar
s disponíveis em
na máquina
rramentas
lbox.org para

Sun VirtualBox
Arquivo (F)
Máquina
Ajuda (H)
Novo
Configura
Detalhes
Snapshots
Descrição
Criar Novo Disco Virtual
Tipo de Armazenamento do Disco Rígido
Selecione o tipo de imagem de disco virtual que você deseja criar.
O armazenamento dinamicamente expansível ocupa inicialmente um espaço bem pequeno no seu disco rígido físico e irá crescer dinamicamente (até o tamanho especificado) à medida em que o sistema operacional Convidado exigir mais espaço.
O armazenamento de tamanho fixo não cresce. Ele é armazenado em um arquivo com o tamanho definido para o disco rígido virtual. A criação de um armazenamento de tamanho fixo pode demorar bastante tempo, dependendo do tamanho escolhido e da velocidade de seu disco rígido físico.
Tipo de Armazenamento
Armazenamento dinamicamente expansível
Armazenamento de tamanho fixo
< Voltar (B)
Próximo(N) >
Cancelar
s disponíveis em
na máquina
rramentas
albox.org para

Sun VirtualBox
Arquivo (F)
Máquina
Ajuda (H)
Novo
Configura
Detalhes
Snapshots
Descrição
Criar Novo Disco Virtual
Localização do Disco Virtual e Tamanho
Pressione o botão Selecionar para selecionar a localização e o nome do arquivo que irá armazenar os dados do disco rígido virtual ou digite um nome de arquivo no campo de entrada.
Localização
Debian
Selecione o tamanho do disco rígido virtual em megabytes. Este tamanho irá aparecer para o sistema operacional Convidado como o tamanho máximo deste disco rígido.
Tamanho (S)
10,00 GB
4,00 MB
2,00 TB
< Voltar (B)
Próximo(N) >
Cancelar

Sun VirtualBox
Arquivo (F)
Máquina
Ajuda (H)
Novo
Configura
Detalhes
Snapshots
Descrição
Criar Novo Disco Virtual
Sumário
Você irá criar um novo disco rígido virtual com os seguintes parâmetros:
Tipo: Armazenamento dinamicamente expansível
Localização: C:\Users\leo\.VirtualBox\HardDisks\Debian.vdi
Tamanho: 10,00 GB (10737418240 Bytes)
Se as configurações acima estiverem corretas, pressione o botão Finalizar. Assim que pressioná-lo, um novo disco rígido será criado.
< Voltar (B)
Finalizar
Cancelar
s disponíveis em
na máquina
rramentas
lbox.org para

Sun VirtualBox
Arquivo (F)
Máquina
Ajuda (H)
Novo
Configurações
Iniciar (T)
Descartar (I)
Debian
Desligada
Detalhes
Snapshots
Descrição
Geral
Nome: Debian
Tipo de Sistema: Debian
Sistema
Memória Principal: 512 MB
Processador(es): 1
Ordem de Boot: Disquete, CD/DVD-ROM, Disco Rígido
VT-x/AMD-V: Habilitado
Paginação Aninhada: Habilitada
Exibir
Memória de Vídeo: 12 MB
Aceleração 3D: Desabilitada
Aceleração de Vídeo 2D: Desabilitada
Servidor de Tela Remota: Desabilitado
Armazenamento
Controladora IDE
IDE Primário Master: Debian2.vdi (Normal, 10,00 GB)
IDE Secundário Master (CD/DVD): Vazio
Controladora de Disquete
Dispositivo de Disquete 0: Vazio
Áudio
Driver do Hospedeiro : Windows DirectSound
Controladora: ICH AC97
Rede
Adaptador 1: PCnet-FAST III (NAT)

Debian [Desligada] - Sun VirtualBox
Máquina Dispositivos Ajuda (H)
Assistente de Primeira Execução
Fechar
Bem-vindo ao Assistente de Primeira Execução!
Você iniciou uma máquina virtual recém-criada pela primeira vez. Este assistente irá ajudá-lo a executar todos os passos necessários para iniciar o sistema operacional de sua escolha na máquina virtual.
Note que você não poderá instalar um sistema operacional nesta máquina virtual até que um disco rígido seja conectado a ela. Até o momento nenhum disco foi conectado. Se isto não é o que você deseja, você pode cancelar a execução deste assistente, selecionar Preferências no menu Máquina da janela principal do VirtualBox para acessar as configurações de discos rígidos.
Utilize o botão Próximo para ir para a próxima página do assistente e o botão Anterior para retornar para a página anterior. Você também pode pressionar Cancelar se desejar encerrar este assistente.
< Voltar (B)
Próximo(N) >
Cancelar
Alt

Debian [Desligada] - Sun VirtualBox
Máquina
Dispositivos
Ajuda (H)
Assistente de Primeira Execução
Selecione a Mídia de Instalação
Selecione o tipo de mídia que você deseja utilizar para iniciar o sistema operacional.
Tipo de Mídia
Dispositivo de CD/DVD-ROM
Dispositivo de Disquete (F)
Selecione a mídia que contém o sistema operacional com o qual você deseja trabalhar. Esta mídia deve ser inicializável, caso contrário o sistema operacional não poderá ser iniciado.
Mídia de Origem
Drive do Hospedeiro 'D:'
< Voltar (B)
Próximo(N) >
Cancelar
Alt

Debian [Desligada] - Sun VirtualBox
Máquina
Dispositivos
Ajuda (H)
Assistente de Primeira Execução
Sumário
Você selecionou a seguinte mídia para iniciar o sistema operacional:
Tipo: Dispositivo de CD/DVD-ROM
Origem: Drive do Hospedeiro 'D:'
Se as informações acima estiverem corretas, pressione o botão Finalizar. A seguir, a mídia selecionada será montada na máquina virtual e a execução da máquina será iniciada.
< Voltar (B)
Finalizar
Cancelar
Alt

Debian [Executando] - Sun VirtualBox
Máquina Dispositivos Ajuda (H)
VirtualBox - Informação
A janela da máquina virtual está otimizada para trabalhar com o modo de cores de 32 bits, mas o modo de cores do monitor virtual está definido como 24 bits.
Abra o diálogo de propriedades do monitor no sistema operacional convidado e selecione um modo de cores de 32 bits se estiver disponível, de forma a obter a melhor performance possível do sub-sistema de vídeo virtual.
Nota: alguns sistemas operacionais, como o OS/2, podem funcionar em modo de 32 bits de cor mas o reportam como 24 bits (16 milhões de cores). Você pode tentar selecionar um modo de cores diferente para satisfazer o que é pedido nesta mensagem, ou pode desabilitá-la agora se tiver certeza de que o modo de cor necessário (32 bits) não está disponível no sistema operacional Convidado em uso.
Não mostrar esta mensagem novamente
OK
GNU / Linux
Press ENTER to boot or TAB to edit a menu entry
Alt

Debian [Executando] - Sun VirtualBox

Máquina Dispositivos Ajuda (H)

Choose language

Please choose the language used for the installation process. This language will be the default language for the final system.

Choose a language:

Latvian	-	Latviski
Lithuanian	-	Lietuviškai
Macedonian	-	Македонски
Malayalam	-	മലയാളം
Marathi	-	मराठी
Nepali	-	नेपाली
Northern Sami	-	Sámegillii
Norwegian Bokmaal	-	Norsk bokmål
Norwegian Nynorsk	-	Norsk nynorsk
Polish	-	Polski
Portuguese	-	Português
Portuguese (Brazil)	-	Português do Brasil
Punjabi (Gurmukhi)	-	ਪੰਜਾਬੀ
Romanian	-	Română
Russian	-	Русский

Screenshot Go Back Continue

Alt

Debian [Executando] - Sun VirtualBox

Máquina Dispositivos Ajuda (H)

GNU/Linux

Choose language

Com base em seu idioma, você provavelmente está localizado em um destes países ou regiões.

Escolha um país, território ou área:

Brasil
Portugal
outro

Capturar tela | Voltar | Continuar

Alt

Debian [Executando] - Sun VirtualBox
Máquina
Dispositivos
Ajuda (H)
debian
GNU/Linux
Selecione um layout de teclado
Mapa de teclados a ser usado:
Latino Americano
Letão
Lituano
Macedônico
Multilinguagem canadense
Norueguês
Polonês
Português
Português Brasileiro (layout ABNT2)
Português Brasileiro (layout EUA)
Romeno
Russo
Sérvio (Cirílico)
Sueco
Tailandês
Tcheco
Turco (layout F)
Capturar tela
Voltar
Continuar
Alt

Máquina Dispositivos Ajuda (H)

GNU/Linux

Detectar e montar o CD-ROM

Lendo CD-ROM

Lendo /cdrom/pool/main/l...

Alt

Debian [Executando] - Sun VirtualBox

Máquina Dispositivos Ajuda (H)

GNU/Linux

Configurar a rede

Por favor, informe o nome de máquina (hostname) para este sistema.

O nome de máquina (hostname) é uma palavra única que identifica seu sistema na rede. Se você não sabe qual deve ser o nome de sua máquina, consulte o administrador da rede. Se você está configurando sua própria rede doméstica, você pode usar qualquer nome aqui.

Nome de máquina:

4linux

Capturar tela | Voltar | Continuar

Debian [Executando] - Sun VirtualBox

Máquina Dispositivos Ajuda (H)

Configurar a rede

O nome do domínio é a parte de seu endereço Internet à direita do nome de sua máquina. Geralmente algo que finaliza com .com.br, .net.br, .edu.br, .org.br, .com, .net, .edu ou .org. Se você está configurando uma rede doméstica, você pode usar qualquer nome, mas certifique-se de usar o mesmo nome de domínio em todos os seus computadores.

Nome de domínio:

Capturar tela | Voltar | Continuar

Alt

Debian [Executando] - Sun VirtualBox

Máquina Dispositivos Ajuda (H)

Configurar o relógio

Selecione uma cidade em seu fuso horário:

Fernando de Noronha
Belém
Fortaleza
Recife
Araguaína
Maceió
Bahia
São Paulo
Campo Grande
Cuiabá
Porto Velho
Boa Vista
Manaus
Eirunepé
Rio Branco

Capturar tela | Voltar | Continuar

Debian [Executando] - Sun VirtualBox

Máquina Dispositivos Ajuda (H)

GNU/Linux

Particionar discos

O instalador pode guiá-lo através do particionamento de um disco (usando diferentes esquemas padrão) ou, caso você prefira, você pode fazê-lo manualmente. Com o particionamento assistido você ainda possui uma chance posterior de revisar e personalizar os resultados.

Se você optar pelo particionamento assistido para um disco inteiro, em seguida lhe será solicitado qual disco deverá ser utilizado.

Método de particionamento:

Assistido - usar disco inteiro

Assistido - usar o disco inteiro e configurar LVM

Assistido - usar disco todo e LVM criptografado

Manual

Capturar tela | Voltar | Continuar

Alt

Debian [Executando] - Sun VirtualBox

Máquina Dispositivos Ajuda (H)

Particionar discos

Note que todos os dados no disco que você selecionou serão apagados, mas não antes que você tenha confirmado que você realmente deseja fazer as mudanças.

Selecione o disco a ser particionado:

IDE1 mestre (hda) - 10.7 GB VBOX HARDDISK

Capturar tela Voltar Continuar

Debian [Executando] - Sun VirtualBox

Máquina Dispositivos Ajuda (H)

GNU/Linux

Particionar discos

Selecionado para particionamento:

IDE1 mestre (hda) - VBOX HARDDISK: 10.7 GB

O disco pode ser particionado usando um dentre diversos esquemas diferentes. Se você não tiver certeza, escolha o primeiro esquema.

Esquema de particionamento:

Todos os arquivos em uma única partição (para iniciantes)

Partição /home separada

Partições home, /usr, /var e /tmp separadas

Capturar tela

Voltar

Continuar

Alt

Debian [Executando] - Sun VirtualBox

Máquina Dispositivos Ajuda (H)

Particionar discos

Esta é uma visão geral de suas partições e pontos de montagem atualmente configurados. Selecione uma partição para modificar suas configurações (sistema de arquivos, ponto de montagem, etc), um espaço livre onde criar partições ou um dispositivo no qual inicializar uma tabela de partições.

Particionamento assistido

Ajuda sobre o particionamento

IDE1 mestre (hda) - 10.7 GB VBOX HARDDISK

>	#1	primária	353.7 MB	B	f	ext3	/
>	#5	lógica	3.8 GB		f	ext3	/usr
>	#6	lógica	1.9 GB		f	ext3	/var
>	#7	lógica	625.1 MB		f	swap	swap
>	#8	lógica	337.2 MB		f	ext3	/tmp
>	#9	lógica	3.8 GB		f	ext3	/home

Desfazer as mudanças nas partições

Finalizar o particionamento e escrever as mudanças no disco

Capturar tela Voltar Continuar

Alt

Máquina Dispositivos Ajuda (H)

GNU/Linux

Particionar discos

Se você continuar, as mudanças listadas abaixo serão gravadas nos discos.Caso contrário, você poderá fazer mudanças adicionais manualmente.

AVISO: Isto destruirá todos os dados em quaisquer partições que você tenha removido, bem como nas partições que serão formatadas.

As tabelas de partição dos dispositivos a seguir foram mudadas:
IDE1 mestre (hda)

As seguintes partições serão formatadas:
partição #1 de IDE1 mestre (hda) como ext3
partição #5 de IDE1 mestre (hda) como ext3
partição #6 de IDE1 mestre (hda) como ext3
partição #7 de IDE1 mestre (hda) como swap
partição #8 de IDE1 mestre (hda) como ext3
partição #9 de IDE1 mestre (hda) como ext3

Escrever as mudanças nos discos?

○ Não

◉ Sim

Capturar tela

Voltar Continuar

Alt

Máquina Dispositivos Ajuda (H)

Instalar o sistema básico

Instalando o sistema básico

Obtendo libpopt0...

Alt

Debian [Executando] - Sun VirtualBox

Máquina Dispositivos Ajuda (H)

GNU/Linux

Configurar usuários e senhas

Você precisa definir uma senha para o 'root', a conta administrativa do sistema. Um usuário malicioso ou não qualificado com acesso root pode levar a resultados desastrosos, portanto você deve se certificar de escolher uma senha que não seja fácil de ser adivinhada. Essa senha não deve ser uma palavra encontrada em dicionários ou uma palavra que possa ser facilmente associada a você.

Uma boa senha contém uma mistura de letras, números e pontuação e deverá ser modificada em intervalos regulares.

Note que você não poderá ver a senha enquanto você a digita.

Senha do root:

●●●●●●●●●●

Por favor, informe a mesma senha de root novamente para verificar se você a digitou corretamente.

Informe a senha novamente para verificação:

●●●●●●●●●●

Capturar tela Voltar Continuar

Alt

Debian [Executando] - Sun VirtualBox

Máquina   Dispositivos   Ajuda (H)

GNU/Linux

Configurar usuários e senhas

Uma conta de usuário a ser usada para atividades não administrativas será criada para seu uso. Assim você não precisará usar a conta de root.

Por favor, informe o nome real desse usuário. Essa informação será usada, por exemplo, como a origem padrão para mensagens enviadas por esse usuário bem como por qualquer programa que exiba ou utilize o nome real do usuário. Seu nome completo é uma escolha razoável.

Nome completo para o novo usuário:

Linus Torvalds

Capturar tela   Voltar   Continuar

Alt

Debian [Executando] - Sun VirtualBox

Máquina Dispositivos Ajuda (H)

GNU/Linux

Configurar usuários e senhas

Informe um nome de usuário para a nova conta. Seu primeiro nome é uma escolha razoável. O nome de usuário deverá ser iniciado com uma letra em caixa-baixa, a qual pode ser seguida de qualquer combinação de números e mais letras em caixa-baixa.

Nome de usuário para sua conta:

Capturar tela | Voltar | Continuar

Debian [Executando] - Sun VirtualBox

Máquina Dispositivos Ajuda (H)

GNU/Linux

Configurar usuários e senhas

Uma boa senha contém uma mistura de letras, números e pontuação e deverá ser modificada em intervalos regulares.

Escolha uma senha para o novo usuário:

Por favor, informe a mesma senha novamente para verificar se você a digitou corretamente.

Informe a senha novamente para verificação:

●●●●●●●●●●

Capturar tela

Voltar

Continuar

Debian [Executando] - Sun VirtualBox

Máquina Dispositivos Ajuda (H)

Configurar o gerenciador de pacotes

Configurando o apt

Lendo o CD-ROM...

Alt

Debian [Executando] - Sun VirtualBox

Máquina Dispositivos Ajuda (H)

Configurar o gerenciador de pacotes

Um espelho de rede pode ser utilizado para suplementar o software que está incluso no CD-ROM. Isto também pode disponibilizar novas versões de software.

Você está instalando a partir de um CD que contém uma seleção limitada de pacotes. A menos que você não tenha uma boa conexão com a Internet, o uso de um espelho é recomendado, especialmente se você planeja instalar um ambiente gráfico de área de trabalho.

Note que usar um espelho pode resultar em uma grande quantidade de dados sendo baixada durante a próxima etapa da instalação.

Utilizar um espelho de rede?

Não

Sim

Capturar tela

Voltar

Continuar

Alt

Debian [Executando] - Sun VirtualBox

Máquina Dispositivos Ajuda (H)

Selecionar e instalar software

Selecionar e instalar software

Obtendo o arquivo 2 de 5 (12s restantes)

Máquina Dispositivos Ajuda (H)

GNU/Linux

Selecionar e instalar software

Selecionar e instalar software

Obtendo o arquivo 2 de 5 (12s restantes)

Alt

Debian [Executando] - Sun VirtualBox

Máquina Dispositivos Ajuda (H)

GNU/Linux

Configurando popularity-contest

O sistema pode fornecer anonimamente aos desenvolvedores da distribuição estatísticas sobre os pacotes mais utilizados em seu sistema. Esta informação influencia decisões como quais pacotes deverão ser colocados no primeiro CD da distribuição.

Caso você opte por participar, o script de envio automático será executado uma vez por semana, enviando as estatísticas para os desenvolvedores da distribuição. As estatísticas coletadas podem ser visualizadas em http://popcon.debian.org/.

Sua escolha pode ser modificada posteriormente através da execução do comando "dpkg-reconfigure popularity-contest".

Participar do concurso de utilização de pacotes ?

Não

Sim

Capturar tela Voltar Continuar

Alt

Debian [Executando] - Sun VirtualBox

Máquina Dispositivos Ajuda (H)

Seleção de software

No momento, somente o básico do sistema está instalado. Para refinar seu sistema e deixá-lo de acordo com suas necessidades, você pode optar por instalar uma ou mais das coleções de software pré-definidas a seguir.

Escolha a software a ser instalado :

- [x] Ambiente Desktop
- [ ] Servidor Web
- [ ] Servidor de impressão
- [ ] Servidor DNS
- [ ] Servidor de mensagens
- [ ] Base de dados SQL
- [ ] Laptop
- [x] Sistema básico

Capturar tela | Voltar | Continuar

Alt

Máquina Dispositivos Ajuda (H)

GNU/Linux

Selecionar e instalar software

Selecionar e instalar software

Obtendo arquivo 3 de 694

Debian [Executando] - Sun VirtualBox

Máquina Dispositivos Ajuda (H)

GNU/Linux

Instalar o GRUB em um disco rígido

Parece que esta nova instalação será o único sistema operacional neste computador. Se isso for verdade, deveria ser seguro instalar o carregador de inicialização GRUB no registro mestre de inicialização de seu primeiro disco rígido.

Aviso: Se o instalador falhou ao detectar outro sistema operacional que esteja presente em seu computador, modificar o registro mestre de inicialização fará com que os sistemas operacionais não detectados não possam ser inicializados temporariamente, porém o GRUB poderá ser configurado posteriormente para permitir a inicialização dos outros sistemas operacionais.

Instalar o carregador de inicialização GRUB no registro mestre de inicialização?

○ Não

◉ Sim

Capturar tela   Voltar   Continuar

Alt

Máquina Dispositivos Ajuda (H)

Instalar o GRUB em um disco rígido

Instalando o carregador de inicialização GRUB

Executando "update-grub"...

Alt

Debian [Executando] - Sun VirtualBox

Máquina Dispositivos Ajuda (H)

Finalizar a instalação

Instalação finalizada

A instalação terminou, portanto é hora de inicializar em seu novo sistema. Certifique-se de remover a mídia de instalação (CD-ROM, disquetes) para que seu sistema possa inicializar a partir do novo sistema ao invés de reiniciar a instalação.

Capturar tela | Voltar | Continuar

Alt

Debian [Executando] - Sun VirtualBox
Máquina Dispositivos Ajuda (H)
Trying to enable the frame buffer...
(process:1097): INFO: kbd-mode: setting console mode to Unicode (UTF-8)
The system is going down NOW!
Sending SIGTERM to all processes
(!) [1136: 0.000] --> Caught signal 15 (sent by pid 1, uid 0) <--
[3793.321239] debconf[1136]: segfault at 0 ip b788f555 sp b4809050 error 4 in libdirectfb-1.0.so.0.1.0[b7835000+64000]
Sending SIGKILL to all processes
Requesting system reboot
[3797.251064] md: stopping all md devices.
Alt

Debian [Executando] - Sun VirtualBox

Máquina Dispositivos Ajuda (H)

```
GNU GRUB  version 0.97  (639K lower / 523200K upper memory)

Debian GNU/Linux, kernel 2.6.26-2-686
Debian GNU/Linux, kernel 2.6.26-2-686 (single-user mode)

Use the ↑ and ↓ keys to select which entry is highlighted.
Press enter to boot the selected OS, 'e' to edit the
commands before booting, or 'c' for a command-line.
```

Alt

Debian [Executando] - Sun VirtualBox
Máquina
Dispositivos
Ajuda (H)
debian
Welcome to 4linux
Username:
Password:

KPersonalizer

Step 1: Introduction

Welcome to KDE 3.5.10

This Personalizer will help you configure the basic setup of your KDE desktop in five quick, easy steps. You can set things like your country (for date and time formats, etc.), language, desktop behavior and more.

You will be able to change all the settings later using the KDE Control Center. You may choose to postpone your personalization until later by clicking on **Skip Wizard**. Any changes made so far, will then be reversed, except for the country and language settings. However, new users are encouraged to use this simple method.

If you already like your KDE configuration and wish to quit the Wizard, click **Skip Wizard**, then **Quit**.

Please choose your country:

Brazil

Please choose your language:

US English

< Back

Skip Wizard

KPersonalizer

Step 2: I want it my Way...

System Behavior

Graphical User Interfaces behave differently on various Operating Systems. KDE allows you to customize its behavior according to your needs.

Select Preferred System Behavior

- (•) KDE (TM)
- ( ) Microsoft Windows (R)
- ( ) UNIX (R)
- ( ) Apple MacOS (R)

Description:

Window activation: *Focus on click*
Titlebar double-click: *Shade window*
Mouse selection: *Single click*
Application startup notification: *busy cursor*
Keyboard scheme: *KDE default*

For motion impaired users, KDE provides keyboard gestures to activate special keyboard settings.

[ ] Enable accessibility related keyboard gestures

< Back | Next > | Skip Wizard

KPersonalizer

Step 3: Eyecandy-O-Meter

KDE offers many visually appealing special effects, such as smoothed fonts, previews in the file manager and animated menus. All this beauty, however, comes at a small performance cost.

If you have a fast, new processor, you might want to turn them all on, but for those of us with slower processors, starting off with less eye candy helps to keep your desktop more responsive.

Slow Processor (fewer effects) — Fast Processor (more effects)

Show Details >>

< Back | Next > | Skip Wizard

KPersonalizer

Step 4: Everybody loves Themes

Please choose the way your computer should look by selecting one of the items below.

Style	Description
KDE Classic	Classic KDE style
Keramik	The previous default style
Plastik	KDE default style
Platinum	The platinum style
Redmond	A style from the northwest of the USA
Sunshine	A very common desktop

Preview

< Back   Next >   Skip Wizard

KPersonalizer

Step 5: Time to Refine

Finished

After closing this dialog you can always restart this Wizard by choosing the entry **Desktop Settings Wizard** from the Settings menu.

You can refine the settings you made by starting the KDE Control Center by choosing the entry **Control Center** in the K menu.

< Back

Finish

Skip Wizard

Debian [Executando] - Sun VirtualBox
Máquina
Dispositivos
Ajuda (H)
Home
System
Trash
Useful Tips - KTip
For quick access to KDEPrint Manager type "print:/manager" ... -- "Type where?", you may ask. Type it...
...either in Konqueror's address field,
...or in a Run Command dialog, opened by pressing Alt+F2.
Show tips on startup
Previous
Next
Close
Close the current window or document

All Applications
Debian
Development
Edutainment
Games
Graphics
Internet
Multimedia
Office
Settings
System
Utilities
Control Center
Find Files/Folders
Help
Home - Personal Files
Actions
Settings
System Menu
Run Command...
Switch User
Lock Session
Log Out...
KDE 3.5
KCron - Task Scheduler
KInfoCenter - Info Center
Konsole - Terminal Program
KPackage - Package Manager
kpowersave - Battery Monitor
KRandRTray - Screen Resize & Rotate
Krfb - Desktop Sharing
KSysGuard - Performance Monitor
KSysV - SysV-Init Editor
KUser - User Manager
Storage Devices
More Applications
1
2
3
4
4LINUX
FREE SOFTWARE SOLUTIONS

Digite no terminal:

echo “deb http://ftp.br.debian.org/debian lenny main contrib non-free” > /etc/apt/sources.list

aptitude update

aptitude install kde-i18n-ptbr

Aguarde enquanto é atualizado o arquivo que contém os repositórios para instalar programas no Debian. Vamos instalar o pacote do kde por colocar a interface gráfica em língua portuguesa do Brasil.

Clique em Control Center

Country/Region & Language - Control Center
File
View
Settings
Help
Search:
Country/Region & Language
Appearance & Themes
Desktop
Internet & Network
KDE Components
Peripherals
Regional & Accessibility
Accessibility
Country/Region & Lan...
Input Actions
Keyboard Layout
Keyboard Shortcuts
Security & Privacy
Sound & Multimedia
System Administration
Locale
Numbers
Money
Time & Dates
Other
Country or region:
Brazil
Languages:
US English
Add Language
Brazil portuguese
Other
Move Up
Move Down
Numbers:
1.234.567,89 / -1.234.567,89
Money:
R$ 123.456.789,00 / R$ -123.456.789,00
Date:
Monday 22 March 2010
Short date:
22-03-2010
Time:
11:52:25
Help
Defaults
Apply
Reset

Country/Region & Language [modified] - Control Center
File View Settings Help
Search:
Appearance & Themes
Desktop
Internet & Network
KDE Components
Peripherals
Regional & Accessibility
Accessibility
Country/Region & Lan...
Input Actions
Keyboard Layout
Keyboard Shortcuts
Security & Privacy
Sound & Multimedia
System Administration
Country/Region & Language
Localização
Números
Moeda
Hora & Datas
Outros
País ou região:
Brasil
Idiomas:
Português do Brasil
Inglês dos EUA
Adicionar Idioma
Remover Idioma
Mover para Cima
Mover para Baixo
Isto irá
Números: 1.234.567,89 / -1.234.567,89
Moeda: R$ 123.456.789,00 / R$ -123.456.789,00
Data: Segunda 22 Março 2010
Data abreviada: 22-03-2010
Hora: 11:53:20
Help
Defaults
Apply
Reset

Country/Region & Language [modified] - Control Center
File
View
Settings
Help
Search:
Appearance & Themes
Desktop
Internet & Network
KDE Components
Peripherals
Regional & Accessibility
Accessibility
Country/Region & Lan...
Input Actions
Keyboard Layout
Keyboard Shortcuts
Security & Privacy
Sound & Multimedia
System Administration
Country/Region & Language
Localização
Números
Moeda
Hora & Datas
Outros
País ou região:
Brasil
Idiomas:
Português do Brasil
Adicionar Idioma
Remover Idioma
Mover para Cima
Mover para Baixo
Números: 1.234.567,89 / -1.234.567,89
Moeda: R$ 123.456.789,00 / R$ -123.456.789,00
Data: Segunda 22 Março 2010
Data abreviada: 22-03-2010
Hora: 11:54:28
Help
Defaults
Apply
Reset
Apply changes

Aplicando as Configurações de Idioma - Control Center

Os novos parâmetros de idioma só se aplicam a programas abertos depois desta configuração.

Para mudar o idioma de todos os programas é necessário encerrar a sessão primeiro.

☐ Não mostrar esta mensagem novamente

OK

Keyboard Layout [modified] - Control Center
File
View
Settings
Help
Search:
Keyboard Layout
Appearance & Themes
Desktop
Internet & Network
KDE Components
Peripherals
Regional & Accessibility
Accessibility
Country/Region & Lan...
Input Actions
Keyboard Layout
Keyboard Shortcuts
Security & Privacy
Sound & Multimedia
System Administration
Layout
Switching Options
Xkb Options
Enable keyboard layouts
Keyboard model:
Generic 104-key PC
BTC 9000A
BTC 9001AH
BTC 9019U
BenQ X-Touch
BenQ X-Touch 730
BenQ X-Touch 800
Brazilian ABNT2
Brother Internet Keyboard
Cherry Blue Line CyBo@rd
Cherry Blue Line CyBo@rd (alternate optio
Available layouts:
Layout
Afghanistan
Albania
Andorra
Arabic
Armenia
Azerbaijan
Bangladesh
Belarus
Belgium
Bhutan
Bosnia and Herzegovina
Braille
Add >>
<< Remove
Layout variant:
Label:
Include latin layout
Command:
Help
Defaults
Apply
Reset

Keyboard Layout [modified] - Control Center
File View Settings Help
Search:
Keyboard Layout
Appearance & Themes
Desktop
Internet & Network
KDE Components
Peripherals
Regional & Accessibility
Accessibility
Country/Region & Lan...
Input Actions
Keyboard Layout
Keyboard Shortcuts
Security & Privacy
Sound & Multimedia
System Administration
Layout
Switching Options
Xkb Options
Enable keyboard layouts
Keyboard model:
Brazilian ABNT2
Available layouts:
Layout
Andorra
Arabic
Armenia
Azerbaijan
Bangladesh
Belarus
Belgium
Bhutan
Bosnia and Herzegovina
Braille
Brazil
Bulgaria
Active layouts:
Layout
Keymap
Variant
Label
USA
us
Brazil
br
Add >>
<< Remove
Layout variant:
Label:
Include latin layout
Command:
Help
Defaults
Apply
Reset

Keyboard Layout [modified] - Control Center
File View Settings Help
Search:
Appearance & Themes
Desktop
Internet & Network
KDE Components
Peripherals
Regional & Accessibility
Accessibility
Country/Region & Lan...
Input Actions
Keyboard Layout
Keyboard Shortcuts
Security & Privacy
Sound & Multimedia
System Administration
Keyboard Layout
Layout
Switching Options
Xkb Options
Enable keyboard layouts
Keyboard model:
Brazilian ABNT2
Available layouts:
Active layouts:
Layout
Andorra
Arabic
Armenia
Azerbaijan
Bangladesh
Belarus
Belgium
Bhutan
Bosnia and Herzegovina
Braille
Brazil
Bulgaria
Layout Keymap Variant Label
USA us
Brazil br
Add >>
<< Remove
Layout variant: <default>
Label: us
Include latin layout
Command: setxkbmap -model abnt2 -layout us
Help
Defaults
Apply
Reset

Keyboard Layout [modified] - Control Center
File View Settings Help
Search:
Appearance & Themes
Desktop
Internet & Network
KDE Components
Peripherals
Regional & Accessibility
Accessibility
Country/Region & Lan...
Input Actions
Keyboard Layout
Keyboard Shortcuts
Security & Privacy
Sound & Multimedia
System Administration
Keyboard Layout
Layout
Switching Options
Xkb Options
Enable keyboard layouts
Keyboard model:
Brazilian ABNT2
Available layouts:
Active layouts:
Layout
Andorra
Arabic
Armenia
Azerbaijan
Bangladesh
Belarus
Belgium
Bhutan
Bosnia and Herzegovina
Braille
Brazil
Bulgaria
Layout Keymap Variant Label
Brazil br br
Add >>
<< Remove
Layout variant: <default>
Label: br
Include latin layout
Command: setxkbmap -model abnt2 -layout br
Help
Defaults
Apply
Reset